



**PALADIN™**  
POWERFUL ATTACHMENT TOOLS



**ROÇADEIRAS**

**FAMÍLIA GROUND SHARK™**

# ROÇADEIRAS FAMÍLIA GROUND SHARK™

As Roçadeiras Ground Shark™ PALADIN foram projetadas para lidar com as tarefas mais difíceis de jardinagem, paisagismo e florestal. Ideais para manutenção de beira de estrada, controle de incêndio, preparação, manutenção e limpeza de áreas em geral.

As Roçadeiras Ground Shark™ PALADIN são sucessos de vendas nos EUA devido ao seu design inovador de alto desempenho e perfil agressivo.

## VANTAGENS

- Compatível com todos os modelos de minicarregadeira
- Disponível para máquinas de fluxo padrão e de alto fluxo
- Largura de corte de 1,52 m (60") a 1,98 m (78")

### *Ground Shark™ Standard*



- Projetada para limpar leves e médios arbustos de até 1,02 m (4") de diâmetro
- Novo motor e transmissão, com opcional de manômetro para facilitar o gerenciamento da operação
- Estrutura reforçada com chapas de ¼"
- Lâminas bidirecionais permitem cortes em ambos os sentidos, prolongando a vida útil do implemento e reduzindo o custo de manutenção
- Possibilidade de troca das chapas de desgaste lateral
- Rodas dianteiras inferiores como opcionais, a fim de proteger as lâminas e manter uma distância controlada do solo

# ROÇADEIRAS FAMÍLIA GROUND SHARK™

## Ground Shark™ Extreme



- Projetada para limpar médios e grandes arbustos de até 1,78 m (7") de diâmetro
- Sua frente retrátil patenteada pela PALADIN auxilia no trabalho e desempenho, deixando as árvores na melhor posição para corte
- Motor e conjunto de válvula são protegidos para evitar contato com qualquer detrito;
- Mangueiras intercambiáveis para adaptar a todas as máquinas
- Dois degraus laterais facilitam o acesso à cabine da máquina
- Relógio indicativo de pressão auxilia no controle da operação, evitando superaquecimento e perda excessiva
- Opcional kit de montagem c/ 18 dentes de carbono, aumentando o desempenho e deixando tronco abaixo da superfície do solo. Altamente recomendado!
- Quatro lâminas chanfradas com corte duplo
- Estrutura frontal Heavy Duty rebate as árvores, afastando-as da posição do operador, garantindo a segurança

|                         | STANDARD                 |                          |                          |                           |                           |                            |                            | EXTREME                    |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Modelo                  | GSS60                    | GSS72                    | GSS78                    | GSS72                     | GSS78                     | GSS72                      | GSS78                      | BC72GS                     |
| Código                  | 30360A                   | 30372A                   | 30378A                   | 30372B                    | 30378B                    | 30372C                     | 30378C                     | 30272                      |
| Vazão                   | 57-95 LPM<br>(15-25 GPM) | 57-95 LPM<br>(15-25 GPM) | 57-95 LPM<br>(15-25 GPM) | 98-121 LPM<br>(26-32 GPM) | 98-121 LPM<br>(26-32 GPM) | 125-151 LPM<br>(33-40 GPM) | 125-151 LPM<br>(33-40 GPM) | 114-170 LPM<br>(30-45 GPM) |
| Altura                  | 0,61 m (24")             | 0,61 m (24")             | 0,61 m (24")             | 0,61 m (24")              | 0,61 m (24")              | 0,69 m (27")               | 0,69 m (27")               | 0,71m(28.13")              |
| Comprimento             | 1,93 m (76")             | 2,23 m (88")             | 2,39 m (94")             | 2,23 m (88")              | 2,39 m (94")              | 2,23 m (88")               | 2,39 m (94")               | 85.59"                     |
| Largura                 | 1,62 m (64")             | 1,93 m<br>(76")          | 2,08 m<br>(82")          | 1,93 m<br>(76")           | 2,08 m<br>(82")           | 2,08 m<br>(82")            | 1,93 m<br>(76")            | 1,97 m<br>(77.38")         |
| Altura da plataforma    | 0,23m<br>(9")            | 0,23m<br>(9")            | 0,23m<br>(9")            | 0,23m<br>(9")             | 0,23m<br>(9")             | 0,23m<br>(9")              | 0,23m<br>(9")              | 0,23m<br>(9")              |
| Largura de corte        | 1,52 m<br>(60")          | 1,83 m<br>(72")          | 1,98 m<br>(78")          | 1,83 m<br>(72")           | 1,98 m<br>(78")           | 1,83 m<br>(72")            | 1,98 m<br>(78")            | 1,83 m<br>(72")            |
| Capacidade de corte     | 0,1 m<br>(4")            | 0,1 m<br>(4")            | 0,1 m<br>(4")            | 0,1 m<br>(4")             | 0,1 m<br>(4")             | 0,1 m<br>(4")              | 0,1 m<br>(4")              | 0,18 m<br>(7")             |
| Espessura da plataforma | 12,7 mm<br>(½")          | 12,7 mm<br>(½")          | 12,7 mm<br>(½")          | 12,7 mm<br>(½")           | 12,7 mm<br>(½")           | 12,7 mm<br>(½")            | 12,7 mm<br>(½")            | 12,7 mm<br>(½")            |
| Capacidade de elevação  | 544 kg<br>(1200 lbs)     | 635 kg<br>(1400 lbs)     | 680 kg<br>(1500 lbs)     | 635 kg<br>(1400 lbs)      | 680 kg<br>(1500 lbs)      | 680 kg<br>(1500 lbs)       | 725 kg<br>(1600 lbs)       | 998 kg<br>(2200 lbs)       |
| Peso                    | 508 kg<br>(1120 lbs)     | 548 kg<br>(1280 lbs)     | 619 kg<br>(1365 lbs)     | 548 kg<br>(1280 lbs)      | 619 kg<br>(1365 lbs)      | 598 kg<br>(1320 lbs)       | 637 kg<br>(1405 lbs)       | 911 kg<br>(2008 lbs)       |




**PALADIN**  
POWERFUL ATTACHMENT TOOLS



Paladin do Brasil  
Rodovia BR 491, Km 70  
CEP: 37810-000 - Guaranésia/MG

[www.paladinattachments.com.br](http://www.paladinattachments.com.br)

 /paladindobrasil

 @paladindobrasil

 /PaladinConstruction